

爱车安®404 机动车制动液产品特性项目实测值

特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)
外观 (Appearance)	目测 (visual)	淡黄色, 清澈 (yellow, clear)	淡黄色, 清澈
pH 值 (pH value)	GB 12981-2012 附录 D	7.0-8.5	8.0
含水量,% (Water content, %)	GB/T 11133-2015 步骤 A, 附录 A	≤0.10	0.038
密度 20℃, g/cm ³ (Density at 20℃)	GB/T 29617-2013	1.055-1.070	1.0618
平衡回流沸点 (ERBP) °C	NB/SH/T0430-2019	≥ 265	267.9
湿平衡回流沸点 (WERBP) °C	GB 12981-2012 附录 C ^b	≥ 175	187.6
运动粘度 (Viscosity) mm ² /s -40℃ 100℃	GB/T 265-1988	≤ 700 ≥ 1.5	673.0 2.040

⚠ 特别说明!

所测爱车安®404 机动车制动液产品的生产批号: 20240820, 生产日期: 2024.8.15。

本文档所提供的爱车安®404 机动车制动液产品特性项目实测值真实有效, 目的是使消费者了解产品之用。随货提供同生产批号的《产品质量检测报告/成品质量测试证明》。

关于爱车安®404 机动车制动液产品的更多信息, 请浏览:

http://www.jncrd.com/2021/BASF_0718/215.html



济南诚润达贸易有限公司

138 6916 5207

info@chengrunda.com

www.jncrd.com

